142 St II GZ

Der Chronograph mit Gezeitendrehring.

- Gehäuse aus Edelstahl, perlgestrahlt
- Minuten-Stoppanzeige aus dem Zentrum
- Innenliegender Gezeitendrehring
- Zeigerdatum
- 24-Stunden-Anzeige
- Saphirkristallglas
- Sichtboden aus Saphirkristallglas
- Druckfest bis 10 bar
- Unterdrucksicher

Wer sich auf den Meeren der Welt zuhause fühlt, sei es als Segler oder engagierter Wassersportler, der weiß, worauf er achten muß: auf das Wetter – und auf die Gezeiten. Ebbe und Flut bestimmen den Lauf der Dinge. Welchen Hafen man auch immer anläuft, obligatorisch ist der Blick in die lokale Gezeitentafel zur Bestimmung des aktuellen Tidenhubs. Unabdingbar dabei: der Blick auf die Uhr.

Das Modell 142 St II GZ wurde jetzt mit einem integrierten Gezeitendrehring ausgestattet. Mit ihm läßt sich jederzeit für jeden in einer Gezeitentafel aufgeführten Ort der relative Wasserstand direkt ablesen. Alles, was man dazu tun muß: die Zeit des letzten Hochwassers per Drehring einstellen. Und schon sind die aktuellen und zu erwartenden Wasserstände sowie das folgende Hochwasser ablesbar. Der relative Wasserstand wird dabei durch einen blauen Farbbalken anschaulich gemacht. Bleibt uns nur noch, Ihnen allzeit eine Handbreit Wasser unter dem Kiel zu wünschen.

SINN SPEZIALUHREN GMBH
Wilhelm-Fay-Straße 21 ● 65936 Frankfurt am Main ● Tel. +49 (0)69 / 97 84 14-0 ● Fax +49 (0)69 / 97 84 14-201 ● info@sinn.de ● www.sinn.de
Geschäftsführer: Dipl. Ing. Lothar Schmidt ● Amtsgericht Frankfurt am Main ● HRB 38841 ● USt.-ID.: DE249383321 ● WEEE-Reg.-Nr.: DE75393444

Technische Merkmale

Mechanisches Ankerwerk

- Dubois-Dépraz 2070
- Automatikaufzug
- 33 Rubinlagersteine
- 28.800 Halbschwingungen pro Stunde
- Sekundenstopp
- Stoßsicher nach DIN ISO 1413
- Antimagnetisch nach DIN 8309

Gehäuse

- Gehäuse aus Edelstahl, perlgestrahlt
- Deckglas aus Saphirkristall, beidseitig entspiegelt
- Sichtboden aus Saphirkristallglas, innen entspiegelt
- Boden verschraubt
- Krone verschraubbar
- Erfüllt die technischen Anforderungen der DIN 8310 für Wasserdichtigkeit
- Druckfest bis 10 bar
- Unterdrucksicher

Funktionen

- Stunde, Minute, kleine Sekunde
- 24 Stunden-Anzeige
- Zeigerdatum
- Chronograph mit Minutenstoppzeiger aus dem Zentrum
- Innenliegender Gezeitendrehring

Maße und Gewicht

- Gehäusedurchmesser: 44,0 mm
- Bandanstoßbreite: 22 mm
- Gesamthöhe in Mitte der Uhr: 15,0 mm
- Gewicht ohne Band: 109 Gramm

Zifferblatt und Zeiger

- Mattschwarzes Zifferblatt
- Indizes mit Leuchtfarbe belegt
- Stunden-, Minutenzeiger mit Leuchtfarbe belegt

Garantie

- 2 Jahre