

656 L

Die Fliegeruhr mit Magnetfeldschutz.



- Limitiert auf 300 Stück
- Gehäuse aus Edelstahl, perlgestrahlt
- Magnetfeldschutz bis 80.000 A/m
- Saphirkristallglas
- Gehäuseboden nickelfrei
- Zifferblatt nachleuchtend
- Druckfest bis 20 bar
- Unterdrucksicher

Technische Merkmale

Seite 2 / 2
April 2024

Mechanisches Ankerwerk

- ETA 2824-2
- Automatikaufzug
- 25 Rubinlagersteine
- 28.800 Halbschwingungen pro Stunde
- Sekundenstopp
- Stoßsicher nach DIN ISO 1413
- Antimagnetisch nach DIN 8309

Gehäuse

- Gehäuse aus Edelstahl, perlgestrahlt
- Deckglas aus Saphirkristall, beidseitig entspiegelt
- Boden verschraubt, nickelfrei
- Krone verschraubbar
- Erfüllt die technischen Anforderungen der DIN 8310 für Wasserdichtigkeit
- Druckfest bis 20 bar
- Unterdrucksicher

Funktionen

- Stunde, Minute, Sekunde
- Datumsanzeige

SINN Technologien

- Magnetfeldschutz bis 80.000 A/m

Maße und Gewicht

- Gehäusedurchmesser: 38,5 mm
- Bandanstoßbreite: 20 mm
- Gesamthöhe in Mitte der Uhr: 10,0 mm
- Gewicht ohne Band: 67 Gramm

Zifferblatt und Zeiger

- Zifferblatt mit Leuchtfarbe belegt
- Ziffern, Indizes und Zeiger mattschwarz

Garantie

- 2 Jahre