Taucheruhr UX SDR GSG 9 (EZM 2B)

Der Einsatzzeitmesser maritime Spezialeinheiten.

- Gehäuse aus hochfestem, seewasserbeständigem deutschen U-Boot-Stahl
- Geprüft in Anlehnung an die europäischen Tauchgerätenormen und zertifiziert durch den Germanischen Lloyd, Hamburg
- Offizielle Dienstuhr der Maritimen Einheit der GSG 9
- Dank HYDRO-Technik unter Wasser verspiegelungsfrei d.h. aus jedem Blickwinkel ablesbar und absolut beschlagsicher
- Drehring mit schwarzer Hartstoffbeschichtung auf tegimentiertem Untergrund
- Funktionssicher von –20 °C bis +60 °C
- Temperaturstabilisiertes Chronometer-Quarzwerk
- Unverlierbarer Taucherdrehring mit Minutenrastung
- Krone auf der linken Gehäuseseite, um ein Eindrücken in den Handrücken zu verhindern
- EZM-Design für beste Ablesbarkeit
- Deckglas aus Saphirkristall
- Drucksicherheit des Uhrwerkes auf 5.000m, des Gehäuses auf 12.000m Tauchtiefe geprüft und zertifiziert durch den Germanischen Lloyd, Hamburg
- Unterdrucksicher

Es war ein Einsatz, der die Grenzschutzgruppe 9 (GSG 9) weltberühmt machte: Die Beendigung der Flugzeugentführung der „Landshut“ am 18. Oktober 1977 in Mogadischu. Ebenso legendär wie der Ruf der Antiterroreinheit der deutschen Bundespolizei ist die Taucheruhr, welche ihre maritime Einheit im Einsatz trägt.

Mitte der 1990er Jahre entwickelten wir mit der GSG 9 den Einsatzzeitmesser EZM 2, bei dem die speziellen funktionalen Anforderungen der Taucher perfekt umgesetzt wurden und die Erfahrungen bei der Entwicklung der Taucheruhr 403 Hydro einflossen. Diese Dienstuhr hat einen würdigen Nachfolger, der frei erworben werden kann: die Taucheruhr UX (Einsatzzeitmesser 2B).

Diese Taucheruhr setzt auf Bewährtes wie die HYDRO-Technologie für perfekte Ablesbarkeit auch unter Wasser, verspiegelungsfrei aus jedem Winkel, ein großes schwarzes Zifferblatt mit weißen Zeigern und 5-Minuten-Indizes, besonders markant bei 12 Uhr (EZM-Design), ein Gehäuse aus seewasserresistentem U-Boot-Stahl und einen mit der TEGIMENT-Technologie auf 1.500 Vickers gehärteten und unverlierbaren Taucherdrehring.

Technische Daten

Chronometer-Quartzwerk

- Temperaturstabilisiertes Chronometer-Quarzwerk
- ETA 955.652
- 7 Rubinlagersteine
- Sekundenstopp
- Stoßsicher nach DIN 8308
- Antimagnetisch nach DIN 8309

Gehäuse

- Gehäuse aus U-Boot-Stahl, perlgestrahlt
- Deckglas aus Saphirkristall, beidseitig entspiegelt
- Boden verschraubt
- Wasserdicht nach DIN 8310
- Drucksicherheit des Uhrwerkes auf 5.000 Meter, des Gehäuses auf 12.000 Meter Tauchtiefe, geprüft und zertifiziert durch den Germanischen Lloyd, Hamburg
- Gemäß den technischen Anforderungen der Taucheruhrnorm DIN 8306
- Geprüft in Anlehnung an die europäischen Tauchgerätenormen EN250 und EN14143, zertifiziert durch den Germanischen Lloyd
- Unterdrucksicher

Funktionen

- Stunde, Minute, Sekunde
- Datumsanzeige
- Taucherdrehring mit Minutenrastung und nachleuchtender Hauptmarkierung

SINN Technologien

- HYDRO-Technik, somit unter Wasser verspiegelungsfrei, d.h. aus jedem Blickwinkel ablesbar und absolut beschlagsicher
- Drehring mit schwarzer Hartstoffbeschichtung auf tegimentiertem Untergrund
- Unverlierbarer Drehring
- Temperaturresistenztechnologie, dadurch funktionssicher von minus 20 °C bis plus 60 °C
- Krone mit D3-System

Maße und Gewicht

- Gehäusedurchmesser: 44,0 mm
- Bandanstoßbreite: 22 mm
- Gesamthöhe in Mitte der Uhr: 13,3 mm
- Gewicht ohne Band: 105 Gramm

Zifferblatt und Zeiger

- Mattschwarzes Zifferblatt
- Indizes mit Leuchtfarbe belegt
- Stunden-, Minuten-, Sekundenzeiger mit Leuchtfarbe belegt

Garantiezeit

- 3 Jahre