

## Taucheruhr 203 ARKTIS

Der erste Taucherchronograph mit Temperaturreistenztechnologie.



- Gehäuse aus Edelstahl, poliert
- Zifferblatt blau galvanisiert, UV.beständig
- Ar-Trockenhaltetechnik, dadurch erhöhte Funktions- und Beschlagsicherheit
- Funktionssicher von  $-45\text{ °C}$  bis  $+80\text{ °C}$
- Taucherdrehring mit Minutenrastung
- Deckglas aus Saphirkristall
- Massivboden (Sichtboden aus Saphirkristall optional)
- Druckfest bis 300 m Tauchtiefe (30 bar), 20 bar bei Saphirglasboden
- Unterdrucksicher

Der Chronograph 203 ARKTIS ist unsere erste Taucheruhr, die mit der Temperaturreistenztechnologie ausgestattet wurde. Das bedeutet: Gang und zuverlässige Funktion werden auch bei ungewöhnlich niedrigen Temperaturen garantiert.

Am Handgelenk des Extremtauchers Mario M. Weidner absolvierte diese Taucheruhr ihren Härtetest in der Arktis – und zwar mit Bravour! Die 203 ARKTIS überstand dabei nicht nur alle Tauchgänge im eiskalten Wasser des Nordpolarmeeres oberhalb des 81. Breitengrades – auch die entsprechenden Saunagänge an Bord des Forschungsschiffes konnten ihr nichts anhaben. Die eigentliche Bewährungsprobe bestand in den extremen Temperaturschwankungen zwischen Wasser und Land. Während im Wasser eine Temperatur um den Gefrierpunkt herrscht, können an Land leicht bis zu  $-25\text{ °C}$  erreicht werden. Für eine über der Wärmeschutzkleidung getragene Uhr eine Herausforderung.

Jedes einzelne Exemplar der Taucheruhr 203 ARKTIS wird in einem für mechanische Uhren außergewöhnlichen Temperaturbereich von  $-45\text{ °C}$  bis  $+80\text{ °C}$  auf seine Funktion geprüft.

## Technische Daten

### **Mechanisches Ankerwerk**

- Valjoux 7750
- Automatikaufzug
- 25 Rubinlagersteine
- 28.800 Halbschwingungen pro Stunde
- Sekundenstopp
- Stoßsicher nach DIN 8308
- Antimagnetisch nach DIN 8309

### **Gehäuse**

- Gehäuse aus Edelstahl, poliert
- Deckglas aus Saphirkristall, beidseitig entspiegelt
- Boden verschraubt
- Krone und Drücker verschraubbar
- Wasserdicht nach DIN 8310
- Druckfest bis 30 bar (= 300 Meter Wassertiefe), 20 bar bei Saphirglasboden
- Unterdrucksicher

### **Funktionen**

- Stunde, Minute, kleine Sekunde
- Datumsanzeige
- Wochentaganzeige
- Chronograph
- Taucherdrehring mit Minutenrastung und nachleuchtender Hauptmarkierung

### **SINN Technologien**

- Ar-Trockenhaltetechnik, dadurch erhöhte Funktions- und Beschlagsicherheit
- Temperaturresistenztechnologie, dadurch funktionssicher von – 45 °C bis +80 °C

### **Maße und Gewicht**

- Gehäusedurchmesser: 41,0 mm
- Bandanstoßbreite: 20 mm
- Gesamthöhe in Mitte der Uhr: 16,0 mm
- Gewicht ohne Band: 90 Gramm

### **Zifferblatt und Zeiger**

- Blau galvanisiertes Zifferblatt
- Indizes mit Leuchtfarbe belegt
- Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger mit Leuchtfarbe belegt

### **Garantiezeit**

- 3 Jahre