

243 Ti Z S

Die elegante Damenuhr mit Zierring aus Zirkoniumoxid.



- Zierring aus Zirkoniumoxid
- Gehäuse aus hochfestem Titan, poliert
- Zifferblatt schwarz, galvanisch, mit Sonnenschliff veredelt
- Saphirkristallglas
- Von Hand aufgesetzte Appliken
- Wasserdicht und druckfest bis 10 bar
- Unterdrucksicher

Es sind die Details, die die 243 Ti Z S zu einer eleganten, klassisch anmutenden Damenuhr machen. So besteht das Gehäuse aus hochfestem, poliertem Titan für einen angenehmen, hautverträglichen Tragekomfort. Das Zifferblatt ist schwarz und mit einem Sonnenschliff veredelt. Die rhodinierten Appliken wurden von Hand aufgesetzt, das hochwertige Saphirkristallglas ist beidseitig entspiegelt.

Exklusives Charakteristikum der 243 Ti Z S bildet der polierte Zierring, den wir aus Zirkoniumoxid fertigen, einer speziellen Hochleistungskeramik. Der Werkstoff ist nichtmetallischer Art und anorganisch. Allein der Herstellungsprozess – vom feinen Pulver bis zur fertigen Keramik – ist sehr aufwendig. Hierzu führt man zunächst einen technischen Prozess, den man Sintern nennt durch. Dabei verbinden sich die Pulverteilchen bei hohen Temperaturen. Ergänzt wird dieser Prozess mit einem „Heiß-Isostatischen-Pressen“, bei dem unter hohem Druck eine extreme Gefügedichte erreicht wird. Das Ergebnis ist beeindruckend. Der Zierring strahlt einen dunklen, warmen und tiefen Glanz aus. In der Praxis erweist er sich als sehr robust: Er ist nicht bruchgefährdet und besitzt eine sehr hohe Resistenz gegenüber Kratzern. Die 243 Ti Z S bildet damit eine gelungene Synthese aus modernster, technischer Materialverarbeitung und traditioneller Uhrmacherkunst.

Technische Merkmale

Seite 2 / 2
Januar 2023

Mechanisches Ankerwerk

- Die Angabe zum mechanischen Ankerwerk entspricht dem aktuellen Produktionsstand in Frankfurt am Main. Aufgrund von technischen Änderungen kann es in Einzelfällen vorkommen, dass es bei Lagerware unserer Fachhändler zu Abweichungen hierzu kommt. ([Weitere Informationen](#))

- ETA 2671
- Automatikaufzug
- 25 Rubinlagersteine
- 28.800 Halbschwingungen pro Stunde
- Sekundenstopp
- Antimagnetisch nach DIN 8309

Gehäuse

- Gehäuse aus hochfestem Titan, poliert
- Zierring aus Zirkoniumoxid
- Deckglas aus Saphirkristall, beidseitig entspiegelt
- Boden verschraubt
- Erfüllt die technischen Anforderungen der DIN 8310 für Wasserdichtigkeit
- Wasserdicht und druckfest bis 10 bar
- Unterdrucksicher

Funktionen

- Stunde, Minute, Sekunde
- Datumsanzeige

Maße und Gewicht

- Gehäuseabmessungen: 22,5 x 29,5 mm
- Bandanstoßbreite: 14 mm
- Gesamthöhe in Mitte der Uhr: 9,0 mm
- Gewicht ohne Band: 20 Gramm

Zifferblatt und Zeiger

- Zifferblatt schwarz, galvanisch, mit Sonnenschliff
- Aufgesetzte Appliken
- Appliken mit Leuchtfarbe belegt
- Stunden-, Minutenzeiger mit Leuchtfarbe belegt

Garantie

- 2 Jahre