

6068

Die Frankfurter Finanzplatzuhr.



- Gehäuse aus Edelstahl, poliert
- Anzeige von zwei Zeitzonen auf 12-Stunden-Basis
- Deckglas aus Saphirkristall
- Sichtboden aus Saphirkristallglas
- Veredeltes Uhrwerk mit der Rotorgravur "Bulle und Bär"
- Wasserdicht und druckfest bis 10 bar
- Unterdrucksicher

Die Frankfurter Finanzplatzuhr Modell 6068 bildet eine gelungene Verbindung aus Ästhetik und Funktionalität, die durch Klarheit und Übersichtlichkeit besticht. Damit reiht sich diese Uhr nahtlos ein in die beliebte Modellreihe, die seit ihrer Präsentation im Jahre 1999 auch über die Stadtgrenzen hinaus viele Uhrenfreunde gefunden hat. Mit ihren Ausstattungsmerkmalen knüpft sie an bewährte technische Details der Modellreihe an. So ermöglicht das Modell 6068 die Anzeige von zwei Zeitzonen auf 12-Stunden-Basis. Das Gehäuse besteht aus poliertem Edelstahl und fasst das schwarze Zifferblatt mit Sonnenschliff ein. Die aufgesetzten Appliken sind mit Leuchtfarbe belegt, ebenso Stunden- und Minutenzeiger. Das Deckglas besteht aus beidseitig entspiegeltem Saphirkristall. Durch den Sichtboden aus innen entspiegeltem Saphirkristallglas lässt sich das veredelte Uhrwerk mit der Rotorgravur „Bulle und Bär“ betrachten. Die 6068 ist zudem wasserfest bis 10 bar und unterdrucksicher.

Technische Merkmale

Seite 2 / 2
Oktober 2020

Mechanisches Ankerwerk

- Die Angabe zum mechanischen Ankerwerk entspricht dem aktuellen Produktionsstand in Frankfurt am Main. Aufgrund von technischen Änderungen kann es in Einzelfällen vorkommen, dass es bei Lagerware unserer Fachhändler zu Abweichungen hierzu kommt. ([Weitere Informationen](#))

- SW 300-1
- Automatikaufzug
- 25 Rubinlagersteine
- 28.800 Halbschwingungen pro Stunde
- Sekundenstopp
- Antimagnetisch nach DIN 8309

Gehäuse

- Gehäuse aus Edelstahl, poliert
- Deckglas aus Saphirkristall, beidseitig entspiegelt
- Sichtboden aus Saphirkristallglas, innen entspiegelt
- Boden verschraubt
- Erfüllt die technischen Anforderungen der DIN 8310 für Wasserdichtigkeit
- Wasserdicht und druckfest bis 10 bar
- Unterdrucksicher

Funktionen

- Stunde, Minute, Sekunde
- Zweite Zeitzone auf 12-Stunden-Basis
- Datumsanzeige

Maße und Gewicht

- Gehäusedurchmesser: 38,5 mm
- Bandanstoßbreite: 20 mm
- Gesamthöhe in Mitte der Uhr: 12 mm
- Gewicht ohne Band: 57 Gramm

Zifferblatt und Zeiger

- Zifferblatt schwarz, galvanisch, mit Sonnenschliff veredelt
- Aufgesetzte Appliken mit Leuchtfarbe belegt
- Stunden-, Minutenzeiger mit Leuchtfarbe belegt

Garantie

- 2 Jahre