

6068 B

Die Frankfurter Finanzplatzuhr.



- Gehäuse aus Edelstahl, poliert
- Anzeige von zwei Zeitzonen auf 12-Stunden-Basis
- Zifferblatt blau, galvanisch, mit Sonnenschliff veredelt
- Deck- und Bodenglas aus Saphirkristall
- Veredeltes Uhrwerk mit der Rotorgravur „Bulle und Bär“
- Aufgesetzte Appliken
- Wasserdicht und druckfest bis 10 bar
- Unterdrucksicher

Die Präsentation der ersten Frankfurter Finanzplatzuhr im Jahr 1999 war für unser Unternehmen eine wegweisende Entscheidung. Bis dato stand der Name Sinn Spezialuhren für Zeitmesser mit innovativen Technologien, speziell entwickelt für Einsätze von Piloten und Tauchern. Die Erweiterung in Richtung einer klassisch-elegant ausgerichteten Modellreihe fand bei unseren Kunden großen Anklang. Denn eine Frankfurter Finanzplatzuhr lässt sich hervorragend zu festlichen Anlässen oder im Geschäftsleben tragen – auch weil sie, bei aller Eleganz, die für Sinn Spezialuhren typische Robustheit aufweist.

Diese Modellreihe erfährt nun mit dem neuen Modell 6068 B eine attraktive Bereicherung. Ihren besonderen Reiz bezieht die Uhr aus der Tatsache, dass sie mit einem blauen Zifferblatt ausgestattet ist, das zusätzlich mit Sonnenschliff veredelt wurde.

Zusätzlich besitzt sie die Eigenschaften, die Kenner an dieser Modellreihe schätzen. So zeichnet sich die Frankfurter Finanzplatzuhr 6068 B durch die Anzeige von zwei Zeitzonen aus. Bei dem fein veredelten Werk stechen dabei Genfer Streifen und gebläute Schrauben besonders ins Auge. Für das Deckglas verwenden wir Saphirkristall, welches auch beim Glas für den Sichtboden zum Einsatz kommt, sodass Sie einen eindrucksvollen Blick auf die Rotorgravur „Bulle und Bär“ haben.

Während das Gehäuse aus poliertem Edelstahl besteht, sind die aufgesetzten Appliken des blauen Zifferblattes mit Leuchtfarbe ausgelegt, ebenso die Stunden- und Minutenzeiger. Die Uhr ist zudem wasserdicht und druckfest bis 10 bar sowie unterdrucksicher.

Sie erhalten das Modell 6068 B in einem edlen Etui aus Holz mit feingliedrigem Massivarmband, Rindslederarmband, Bandwechselwerkzeug, Ersatzfederstegen, Eschenbach- Uhrmacherlupe, Pflege Tuch und Broschüre.

Technische Merkmale

Seite 2 / 2
Januar 2022

Mechanisches Ankerwerk

- Die Angabe zum mechanischen Ankerwerk entspricht dem aktuellen Produktionsstand in Frankfurt am Main. Aufgrund von technischen Änderungen kann es in Einzelfällen vorkommen, dass es bei Lagerware unserer Fachhändler zu Abweichungen hierzu kommt. ([Weitere Informationen](#))

- SW 300-1
- Automatikaufzug
- 25 Rubinlagersteine
- 28.800 Halbschwingungen pro Stunde
- Sekundenstopp
- Antimagnetisch nach DIN 8309

Gehäuse

- Gehäuse aus Edelstahl, poliert
- Deckglas aus Saphirkristall, beidseitig entspiegelt
- Sichtboden aus Saphirkristallglas, innen entspiegelt
- Boden verschraubt
- Erfüllt die technischen Anforderungen der DIN 8310 für Wasserdichtigkeit
- Wasserdicht und druckfest bis 10 bar
- Unterdrucksicher

Funktionen

- Stunde, Minute, Sekunde
- Zweite Zeitzone auf 12-Stunden-Basis
- Datumsanzeige

Maße und Gewicht

- Gehäusedurchmesser: 38,5 mm
- Bandanstoßbreite: 20 mm
- Gesamthöhe in Mitte der Uhr: 12 mm
- Gewicht ohne Band: 57 Gramm

Zifferblatt und Zeiger

- Zifferblatt blau, galvanisch, mit Sonnenschliff veredelt
- Aufgesetzte Appliken mit Leuchtfarbe belegt
- Stunden- und Minutenzeiger mit Leuchtfarbe belegt

Garantie

- 2 Jahre