

104 St Sa I B

La montre de pilote classique avec cadran bleu foncé.



- Boîte en acier inoxydable, polie
- Cadran bleu foncé rehaussé d'un décor rayons de soleil
- Lunette tournante captive avec minuterie
- Verre saphir
- Fond transparent, verre saphir
- Étanchéité et résistance à la pression jusqu'à 20 bars
- Résistance aux basses pressions

Cette gamme de montres aviateur classiques se caractérise par des modèles clairement structurés qui permettent une bonne lisibilité de l'heure, de la date et du quantième, arborant ainsi les signes distinctifs de la tradition SINN qui n'a plus rien à prouver. C'est aussi pour cela que ces instruments de mesure du temps comptent parmi les plus prisés de notre assortiment ; qui plus est, libre à vous d'opter pour l'un de leurs deux nouveaux séduisants cadrans.

Nous avons par exemple choisi de rehausser le cadran bleu foncé de la 104 St Sa I B d'un décor rayon de soleil traditionnel qui fait miroiter différentes nuances à la surface du cadran au gré de la luminosité ambiante.

La glace, de même que le fond, est faite de glace saphir. En outre, la lunette spéciale aviation tourne dans les deux sens de ès.minute en minute. Impossible à perdre, elle est reliée à la boîte en acier inoxydable poli et se reconnaît avant tout par le triangle luminescent dont elle est ornée.

La série 104 St Sa est étanche jusqu'à 20 bar et résiste aux basses pressions.

Technique

Page 2 / 2
Avril 2023

Mouvement mécanique

- *Les informations sur le mouvement mécanique correspondent à l'état actuel de la production à Francfort-sur-le-Main. En raison des modifications techniques, il peut arriver que les articles en stock de nos revendeurs spécialisés présentent des écarts. ([informations supplémentaires](#))*

- SW 220-1
- Remontage automatique
- 26 rubis
- 28,800 A/h
- Fonction stop sur les secondes
- Protection contre les champs magnétiques selon la norme DIN 8309

Boîte

- Boîte en acier inoxydable, poli
- Verre saphir, traitée antireflet sur les deux faces
- Fond transparent, verre saphir, traitée antireflet sur l'intérieur
- Fond de la boîte vissé
- Couronne vissable
- Conforme aux exigences techniques de la norme DIN 8310 (étanchéité à l'eau)
- Étanchéité et résistance à la pression jusqu'à 20 bars
- Résistance aux basses pressions

Fonctions

- Heure, minute, seconde
- Affichage de la date
- Affichage du jour
- Lunette tournante bidirectionnelle avec graduation 60 minute et repère luminescent

Technologies SINN

- Lunette tournante captive spéciale

Dimensions et poids

- Diamètre de la boîte: 41 mm
- Largeur du bracelet entre les cornes: 20 mm
- Hauteur de la boîte: 11,9 mm
- Poids sans bracelet: 73 gramme

Cadran et aiguilles

- Cadran bleu foncé à décor rayons de soleil
- Index revêtus d'un enduit luminescent
- Aiguilles des heures, des minutes et des secondes revêtues d'un enduit luminescent

Garantie

- 2 ans