

358 DIAPAL

Le chronographe classique



- Boîte en acier inoxydable, satiné
- DIAPAL – échappement à ancre sans lubrification
- Technique de Déshumidification Ar – résistance à la condensation et fiabilité
- Plage de température de service de -45 °C à +80 °C
- Affichage sur 12 heures avec deux fuseaux horaires
- Cadran anthracite galvanisé
- Verre saphir
- Fond transparent, verre saphir
- Étanchéité et résistance à la pression jusqu'à 10 bars
- Résistance aux basses pressions

Technique

Page 2 / 2
Août 2022

Mouvement mécanique

- *Les informations sur le mouvement mécanique correspondent à l'état actuel de la production à Francfort-sur-le-Main. En raison des modifications techniques, il peut arriver que les articles en stock de nos revendeurs spécialisés présentent des écarts. ([informations supplémentaires](#))*

- LJP 8000
- Remontage automatique
- 28 rubis
- 28,800 A/h
- Fonction stop sur les secondes
- Protection contre les champs magnétiques selon la norme DIN 8309

Boîte

- Boîte en acier inoxydable, satinés
- Verre saphir, traitée antireflet sur les deux faces
- Fond transparent, verre saphir, traitée antireflet sur l'intérieur
- Fond de la boîte vissé
- Couronne vissable
- Conforme aux exigences techniques de la norme DIN 8310 (étanchéité à l'eau)
- Étanchéité et résistance à la pression jusqu'à 10 bars
- Résistance aux basses pressions

Fonctions

- Heure, minute, petite seconde
- Affichage sur 12 heures avec deux fuseaux horaires
- Affichage de la date
- Chronographe

Technologies SINN

- Technique de DIAPAL – échappement à ancre sans lubrification
- Technique de Déshumidification Ar – résistance à la condensation et fiabilité
- Plage de température de service de -45 °C à +80°C

Dimensions et poids

- Diamètre de la boîte: 42 mm
- Largeur du bracelet entre les cornes: 22 mm
- Hauteur de la boîte: 15 mm
- Poids sans bracelet: 86 gramme

Cadran et aiguilles

- Cadran anthracite galvanisé
- Chiffres et index revêtues d'un enduit luminescent
- Aiguilles des heures, des minutes et des secondes du chronographe revêtues d'un enduit luminescent

Garantie

- 5 ans