

556 I B

Sportive et élégante



- Boîte en acier inoxydable, satinés
- Cadran bleu galvanisé à décor rayons de soleil
- Verre saphir
- Fond transparent, verre saphir
- Étanchéité et résistance à la pression jusqu'à 20 bars
- Résistance aux basses pressions

Ces montres incomparables doivent leur caractère à une boîte en acier inoxydable élégamment satinée avec glace et fond en cristal de saphir ainsi qu'à de nobles cadrans dont les aiguilles et appliques plaquées rhodium sont traitées par un polissage diamant. Leur forme remarquable, leur cadran minimaliste et une lisibilité sans pareille attestent incontestablement de la proximité de ces montres avec nos montres de pilote et de navigation instrumentales. Pour l'édition 556 I B, nous avons choisi un cadran bleu rehaussé d'un élégant soleillage.

Technique

Page 2 / 2
Avril 2024

Mouvement mécanique

- *Les informations sur le mouvement mécanique correspondent à l'état actuel de la production à Francfort-sur-le-Main. En raison des modifications techniques, il peut arriver que les articles en stock de nos revendeurs spécialisés présentent des écarts. ([informations supplémentaires](#))*

- SW200-1
- Remontage automatique
- 26 rubis
- 28,800 A/h
- Fonction stop sur les secondes
- Protection contre les champs magnétiques selon la norme DIN 8309

Boîte

- Boîte en acier inoxydable, satinés
- Verre saphir, traitée antireflet sur les deux faces
- Fond transparent, verre saphir, traitée antireflet sur l'intérieur
- Fond de la boîte vissé
- Couronne vissable
- Conforme aux exigences techniques de la norme DIN 8310 (étanchéité à l'eau)
- Étanchéité et résistance à la pression jusqu'à 20 bars
- Résistance aux basses pressions

Fonctions

- Heure, minute, seconde

Dimensions et poids

- Diamètre de la boîte: 38,5 mm
- Largeur du bracelet entre les cornes: 20 mm
- Hauteur de la boîte: 11 mm
- Poids sans bracelet: 65 gramme

Cadran et aiguilles

- Cadran bleu galvanisé à décor rayons de soleil
- Index revêtus d'un enduit luminescent
- Aiguilles des heures et des minutes revêtues d'un enduit luminescent

Garantie

- 2 ans