857 UTC

Montre de pilote avec protection contre les champs magnétiques et lunette tournante captive

- Boîte en acier inoxydable, microbillé
- Boîte traitée TEGIMENT pour une résistance extrême aux éraflures
- Technique de Déshumidification Ar − résistance à la condensation et fiabilité
- Protection contre les champs magnétiques jusqu’à 100mT (=80 000 A/m)
- Fond de boîte sans nickel, non traité TEGIMENT
- Affichage sur 24 heures avec deux fuseaux horaires
- Lunette tournante captive avec minuterie
- Verre saphir
- Étanchéité et résistance à la pression jusqu‘à 20 bars
- Résistance aux basses pressions

Sa lunette tournante bidirectionnelle en acier inoxydable, dotée d’une minuterie, est solidaire de la boîte.

Technique

Mouvement mécanique

- *Les informations sur le mouvement mécanique correspondent à l'état actuel de la production à Francfort-sur-le-Main. En raison des modifications techniques, il peut arriver que les articles en stock de nos revendeurs spécialisés présentent des écarts.* (informations supplémentaires)

- SW330-1
- Remontage automatique
- 25 rubis
- 28,800 A/h
- Fonction stop sur les secondes
- Protection contre les champs magnétiques selon la norme DIN 8309

Boîte

- Boîte en acier inoxydable, microbillé
- Verre saphir, traitée antireflet sur les deux faces
- Fond de la boîte vissé, sans nickel
- Couronne vissable
- Conforme aux exigences techniques de la norme DIN 8310 (étanchéité à l`eau)
- Étanchéité et résistance à la pression jusqu‘à 20 bars
- Résistance aux basses pressions

Fonctions

- Heure, minute, seconde
- Affichage sur 24 heures avec deux fuseaux horaires
- Affichage de la date
- Lunette tournante bidirectionelle avec minuterie et repère luminescent

Technologies SINN

- Technique de TEGIMENT pour une résistance extrême aux éraflures
- Lunette tournante captive spéciale
- Technique de Déshumidification Ar − résistance à la condensation et fiabilité
- Protection contre les champs magnétiques jusqu’à 100mT (=80 000 A/m)

Dimensions et poids

- Diamètre de la boîte: 43 mm
- Largeur du bracelet entre les cornes: 22 mm
- Hauteur de la boîte: 12 mm
- Poids sans bracelet: 90 gramme

Cadran et aiguilles

- Cadran noir mat
- Chiffres et index revêtues d'un enduit luminescent
- Aiguilles des heures et des minutes revêtues d'un enduit luminescent

Garantie

- 3 ans