

EZM 13

Le compteur de mission doté d'une protection contre les champs magnétiques



- Mouvement SINN SZ02 avec compteur 60 minutes
- Boîte en acier inoxydable, microbillé
- Certifié conforme aux normes européennes sur les appareils de plongée par DNV GL*
- Étanchéité et résistance à la pression jusqu'à une profondeur de 500 m (= 50 bars), certifiée par DNV GL
- Technique de Déshumidification Ar – résistance à la condensation et fiabilité
- Protection contre les champs magnétiques jusqu'à 100mT (=80 000 A/m)
- Plage de température de service de -45 °C à +80°C
- Lunette de plongée captive avec minuterie
- Glace saphir
- Conception EZM pour une meilleure lisibilité
- Résistance aux basses pressions

Technique

Mouvement mécanique

- SINN mouvement SZ02
- Remontage automatique
- 25 rubis
- 28,800 A/h
- Fonction stop sur les secondes
- Protection contre les champs magnétiques selon la norme DIN 8309

Boîte

- Boîte en acier inoxydable, microbillé
- Verre saphir, traitée antireflet sur les deux faces
- Fond de la boîte vissé, sans nickel
- Couronne vissable
- Conforme aux exigences techniques de la norme DIN 8310 (étanchéité à l'eau)
- Étanchéité et résistance à la pression jusqu'à une profondeur de 500 m (= 50 bars), certifiée par DNV GL
- Conformés aux exigences techniques de la norme DIN 8306 sur les instruments de plongée
- Certifié conforme aux normes européennes sur les appareils de plongée par DNV GL
- Résistance aux basses pressions

Fonctions

- Heure, minute, petite seconde
- Affichage de la date
- Chronographe avec graduation 60 minutes
- Lunette tournante captive spéciale plongée avec minuterie et repère luminescent

Technologies SINN

- Mouvement SINN SZ02 avec avec compteur 60 minutes
- Technique de Déshumidification Ar – résistance à la condensation et fiabilité
- Plage de température de service de -45°C à +80°C
- Protection contre les champs magnétiques jusqu'à 100mT (=80 000 A/m)
- Lunette tournante captive spéciale
- Poussoirs avec système D3

Dimensions et poids

- Diamètre de la boîte: 41 mm
- Largeur du bracelet entre les cornes: 20 mm
- Hauteur de la boîte: 15 mm
- Poids sans bracelet: 98 gramme

Cadran et aiguilles

- Cadran noir mat
- Index revêtus d'un enduit luminescent
- Aiguilles des heures, des minutes et des secondes revêtues d'un enduit luminescent
- Conception EZM pour une meilleure lisibilité

Garantie

- 3 ans