

U1 Camouflage

La montre de plongée en acier pour sous-marin allemand.



- Limité à 500 exemplaires
- Boîte et poussoirs en acier pour sous-marin allemand haute résistance à l'eau de mer
- Lunette de plongée à traitement anti-écaillage TEGIMENT
- Certifié conforme aux normes européennes sur les appareils de plongée par DNV GL
- Étanchéité et résistance à la pression jusqu'à une profondeur de 1 000 m (= 100 bars), certifiée par DNV GL
- Lunette de plongée captive avec minuterie
- Verre saphir
- Résistance aux basses pressions

Technique

Page 2 / 2
Avril 2024

Mouvement mécanique

- SW 200-1
- Remontage automatique
- 26 rubis
- 28,800 A/h
- Fonction stop sur les secondes
- Protection contre les champs magnétiques selon la norme DIN 8309

Boîte

- Boîte et poussoirs en acier pour sous-marin allemand haute, microbillé
- Verre saphir, traitée antireflet sur les deux faces
- Fond de la boîte vissé
- Couronne vissable
- Conforme aux exigences techniques de la norme DIN 8310 (étanchéité à l'eau)
- Étanchéité et résistance à la pression jusqu'à une profondeur de 1 000 m (= 100 bars), certifiée par DNV GL
- DNV GL
- Conformes aux exigences techniques de la norme DIN 8306 sur les instruments de plongée
- Certifié conforme aux normes européennes sur les appareils de plongée par DNV GL
- Résistance aux basses pressions

Fonctions

- Heure, minute, seconde
- Affichage de la date
- Lunette tournante captive spéciale plongée avec minuterie et repère luminescent

Technologies SINN

- Lunette de plongée à traitement anti-écaillage TEGIMENT
- Lunette tournante captive spéciale

Dimensions et poids

- Diamètre de la boîte: 44 mm
- Largeur du bracelet entre les cornes: 22 mm
- Hauteur de la boîte: 14.7 mm
- Poids sans bracelet: 113 gramme

Cadran et aiguilles

- Cadran camouflé
- Index revêtus d'un enduit luminescent
- Aiguilles des heures, des minutes et des secondes revêtues d'un enduit luminescent

Garantie

- 2 ans